

# KÜHTREIBER®

## KITin 1500 HF

10-150 A

120 A/60%



Objednací číslo	20113
Napájecí napětí 50/60 Hz [V]	1 x 230
Jištění – pomalé [A]	16
Rozsah svařovacího proudu [A]	10 – 150
Zatěžovatel 100 % [A]	95
Zatěžovatel 60 % [A]	120
Zatěžovatel při max. I	30%
Sítě proud/příkon 60% [A/kVA]	16/3,6
Napětí na prázdko [V]	88
Krytí	IP 23 S
Konektor pro připojení svař. hořáku	35-50
Doporučený typ hořáku	KT B 17
Rozměry [mm]	245 x 143 x 390
Hmotnost [kg]	6,6

FUNKCE	
HOT START	nastavitelný
ARC FORCE	●
ANTI STICK	●
TIG PULSE	●
FREKVENCE PULSACE	●
DOWN SLOPE	●
END CURRENT	●
CYCLE	●
ČTYŘTAKT	●
Elektromagnetický ventil	●
Popruh pro snadné nošení	●

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:	
Svařovací kabely	●
Plast. kufr na inverter a příslušen.	●
Dálkové ovládání	●
Samozatmívací maska	●
Elektrody	●
Svařovací hořák TIG	●

### POPIS

KITin 1500 HF je invertorový svařovací stroj konstruovaný s využitím vysokofrekvenční technologie s rychlou mikroprocesorovou regulací. Stroj je plně vybavený a určený pro svařování metodou TIG s bezdotykovým startem HF (High Frequency). Při použití metody TIG umožňuje svařovat nerez, měď a její slitiny.

Ovládací prvky stroje jsou integrované v klávesnici nové generace, která nahrazuje standardní mechanické řešení. Tímto se zvyšuje spolehlivost a přesnost nastavování stroje.

### POUŽITÍ

KITin 1500 HF je správnou volbou pro použití ve výrobě, na montážích, kovovýrobě, údržbě nebo v domácí dílně.

